



## **VOB/C: Allgemein Technische Vertragsbedingung (ATV)** **Anbindung - Erdarbeiten - Schutzmaßnahmen**

### **0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung**

**DIN 18299**

**0.1.13** Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

**0.1.14** Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

**0.2.3** Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen.

**0.2.5** Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs, gegebenenfalls auch, wieweit der Auftraggeber die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen übernimmt.

**DIN 18300**

**0.2.12** Maße sowie Anforderungen an die Ausführung und Sicherung der Leitungszone, bestehend aus Bettung, Seitenverfüllung, Abdeckung oder Mindestüberdeckung; gegebenenfalls unter Nennung des dazugehörigen Regelwerkes. Betretbarer Arbeitsraum, Regelverlegetiefe.

**0.2.16** Vorgesehener Verbau.

**0.2.21** Sicherung von Böschungen, Flächen oder Halden, z. B. mit Planen.

**0.2.22** Maßnahmen zur bleibenden Sicherung von Felsböschungen und Steilhängen.

**0.2.25** Besondere Maßnahmen zum Schutz von benachbarten Grundstücken und Bauwerken.

## 0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

DIN 18303

**0.1.3** Gründungstiefen, Gründungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

**0.2.4** Abmessungen der zu verbauenden Baugrube, des zu verbauenden Grabens u. Ä., Höhenlage der Oberkante des Verbaus, planmäßige Baugruben- oder Grabensohle.

**0.2.5** Zusätzliche Belastung des Verbaus.

**0.2.6** Besondere Anforderungen an die Herstellungstoleranzen des Verbaus.

**0.2.7** Besondere Anforderungen an die Wasserdichtigkeit des Verbaus.

**0.2.8** Anforderungen an die Lagerungsdichte des Baugrundes nach dem Entfernen des Verbaus unterhalb der Baugrubensohle.

**0.2.9** Verbot von Absteifungen des Verbaus gegen ein Bauwerk, z. B. wegen Abdichtungsarbeiten.

**0.2.10** Durchdringungen der Verbauf Flächen durch kreuzende Leitungen u. Ä.

**0.2.11** Ausbildung der Anschlüsse an Bauwerke.

**0.2.12** Vorhalten oder Liefern von Stoffen und Bauteilen des Verbaus.

**0.2.13** Vorhaltezeit des Verbaus.

**0.5** Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:  
Herstellen, Vorhalten und Beseitigen des Verbaus (einschließlich Verkleidung, Aussteifung, Verbände, Verbindungen und dergleichen) nach Flächenmaß (m<sup>2</sup>) oder nach Längenmaß (m).

DIN 18307

**0.1.4** Art der Graben- und Baugrubensicherung.



## **VOB/C: Allgemein Technische Vertragsbedingung (ATV)**

### **Anbindung - Erdarbeiten - Schutzmaßnahmen**

#### **4 Nebenleistungen/Besondere Leistungen**

**DIN 18299**

*4.1.4 Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.2.5.*

*4.1.10 Sichern der Arbeiten gegen Niederschlagswasser, mit dem normalerweise gerechnet werden muss, und seine etwa erforderliche Beseitigung.*

*4.2.4 Sicherungsmaßnahmen zur Unfallverhütung für Leistungen anderer Unternehmer.*

*4.2.5 Besondere Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen, z. B. messtechnische Überwachung, spezifische Zusatzgeräte für Baumaschinen und Anlagen, abgeschottete Arbeitsbereiche.*

*4.2.6 Besondere Schutzmaßnahmen gegen Witterungsschäden, Hochwasser und Grundwasser, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.1.10.*

*4.2.17 Besondere Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherung gefährdeter baulicher Anlagen und benachbarter Grundstücke.*

*4.2.18 Sichern von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Grenzsteinen, Bäumen, Pflanzen und dergleichen.*

**DIN 18303**

*4.1.3 Überwachen und Erhalten des Verbaus während der vereinbarten Vorhaltezeit.*

*4.1.4 Umsteifen für die eigenen Arbeiten des Auftragnehmers.*



## VOB/C: Allgemein Technische Vertragsbedingung (ATV) Anbindung - Erdarbeiten - Schutzmaßnahmen

### 5 Abrechnung

DIN 18303

**5.1** Bei Abrechnung nach Flächenmaß wird die Fläche aus der Länge und den Tiefen des Verbaus ermittelt.

Die Länge wird in der Achse des Verbaus der Wand gemessen, wobei Träger u. Ä. übermessen werden.

Die Tiefen werden gemessen von 5cm über Gelände oder Schutzstreifen oder von der vorgeschriebenen Oberkante des Verbaus bis zur planmäßigen Baugruben oder Grabensohle am Verbau (Sichtfläche).

**5.2** Bei Abrechnung nach Längenmaß gilt die Länge in der Achse des Verbaus der Wand.

**5.3** Aussparungen für Leitungen u. Ä. werden übermessen.