



VOB/C: Allgemein Technische Vertragsbedingung (ATV) Anbindung - Baustelleneinrichtung - Geländevorbereitung

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

DIN 18299

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.

DIN 18300

0.1.1 Art und Umfang des vorhandenen Aufwuchses auf den freizumachenden Flächen.

0.1.2 Art und Beschaffenheit der Unterlage.

0.5 Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

- *Beseitigen von Hindernissen, z. B. Mauerresten, Baumstümpfen, nach Raummaß (m³) oder nach Anzahl (Stück),*
- *Beseitigen einzelner Bäume, Steine und dergleichen nach Anzahl (Stück) oder Raummaß (m³).*

DIN 18303

0.2.2 Maßnahmen für das Beseitigen von größeren Steinen.

VOB/C: Allgemein Technische Vertragsbedingung (ATV) Anbindung - Baustelleneinrichtung - Geländevorbereitung

4 Nebenleistungen/Besondere Leistungen

DIN 18299

4.1.4 Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.2.5.

4.2.15 Beseitigen von Hindernissen.

4.2.16 Zusätzliche Maßnahmen für die Weiterarbeit bei Frost und Schnee, soweit sie dem Auftragnehmer nicht ohnehin obliegen.

4.2.17 Besondere Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherung gefährdeter baulicher Anlagen und benachbarter Grundstücke.

4.2.18 Sichern von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Grenzsteinen, Bäumen, Pflanzen und dergleichen.

DIN 18300

4.1.1 Feststellen des Zustands der Straßen, der Geländeoberfläche, der Vorfluter und dergleichen nach § 3 Nr. 4 VOB/B.

4.1.2 Beseitigen einzelner Sträucher und einzelner Bäume bis zu 0,10 m Durchmesser, gemessen 1,0 m über dem Erdboden, sowie der dazugehörigen Wurzeln und Baumstümpfe.

4.1.3 Beseitigen von einzelnen Steinen und Mauerresten bis zu 0,1 m³ Rauminhalt, ausgenommen Hindernissen in Gräben bis zu 0,80 m Sohlenbreite (siehe Abschnitt 4.2.4).

4.1.4 Herstellen, Vorhalten und Beseitigen der zur Durchführung der Leistung erforderlichen Treppen oder Wege in den Böschungen.

4.2.3 Beseitigen von Aufwuchs einschließlich Roden, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.1.2.

4.2.4 Beseitigen von einzelnen Steinen und Mauerresten über 0,01 m³ Rauminhalt in Gräben bis zu 0,8 m Sohlenbreite.

4.2.6 Aufbrechen und Wiederherstellen von befestigten Flächen.

DIN 18303

4.1.1 Feststellen des Zustands der Straßen, der Geländeoberfläche, der Vorfluter usw. nach § 3 Nr. 4 VOB/B.

4.1.2 Beseitigen einzelner Sträucher und einzelner Bäume bis zu 0,1m Durchmesser, gemessen 1m über dem Erdboden, der dazugehörigen Wurzeln und Baumstümpfe sowie von einzelnen Steinen und Mauerresten bis zu 0,03m³ Rauminhalt zum Herstellen des Arbeitsplanums, soweit hierfür keine weiteren Erdarbeiten auszuführen sind.