

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041

Anlage 1

"Laminat Elesgo-floor"

Nutzungsklasse 32			
Der Laminatboden muss bestehen aus:			
Nutzschicht	Overlay aus Acrylharz der Klasse AC 4		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 5,8 mm bis 7,6 mm, Dichte: 850 kg/m ³ bis 925 kg/m ³		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Optionale Dämmmatte	Harnstoff-Formaldehydharz gebundene Cellulose, Flächengewicht 90 g/m ²		
Gesamtdicke	6,0 mm bis 8,7 mm		
Flächengewicht	5,1 kg/m ² bis 8,2 kg/m ²		
Alle Angaben +/- 10 %			
Handelsnamen:			
1	Wellness Glattkante extra Sens. – Super Comfort	15	Contour Doppeldiele – Real Stucture
2	Wellness Glattkante extra Sens. – Real Structure	16	Superglanz Glattkante – Superglanz
3	Wellness Glattkante extra Sens. – Real Pearl	17	Superglanz Diele WES – Superglanz
4	Wellness Langdiele V4 – Real Structure	18	Superglanz Maxi V5 – Superglanz
5	Wellness Langdiele V4 XXL – Real Structure	19	Superglanz V5 – Superglanz
6	Wellness floor Maxi V5 – Double Finish	20	Favorite Floor 6 mm – Real Pearl
7	Wellness floor V5 – Super Comfort	21	Favorite Floor 6 mm – wood Texture
8	Wellness floor V4 – Super Comfort	22	Favorite Floor 7 mm – Real Pearl
9	Wellness floor V4 – Real Structure	23	Favorite Floor 7 mm – wood Texture
10	Wellness floor Glattkante – Super Comfort	24	Favorite Floor 8 mm – Real Pearl
11	Wellness floor Glattkante – Real Structure	25	Favorite Floor 8 mm – wood Texture
12	Wellness floor Glattkante – Real Pearl	26	Limited Edition – wood Texture
13	Contour Fase – Seidenmatt	27	Premium Klick – Real Pearl
14	Contour Rundkante – Real Structure	28	Premium Klick – wood Texture