



- 1 Untergrund
- 2 Grundierung "ASO-Unigrund-K-EU", "ASO-Unigrund-GE-EU", "ASO-Unigrund-S" or "ASO-Unigrund-D"
- 3 Schicht "SANIFLEX-EU"
- 4 Fliesenkleber "MONOFELX-XL", "SOLOFLEX", "LIGHTFLEX" or "ASODUR Design"
- 5 Fliesen (not part of the kit)

Dicke der Abdichtungsbahn

0,5 mm

Stufen der Nutzungskategorien nach ETAG 022:

Rissüberbrückungsfähigkeit	Kategorie 1: 0,4 mm
Haftzugfestigkeit	Kategorie 2: $\geq 0,5$ MPa
Fugenüberbrückungsfähigkeit	Kategorie 2: wasserdicht
Wasserdichtheit an Durchdringungen	Kategorie 2: wasserdicht
Wasserbeständigkeit	Kategorie 2: $\geq 0,5$ MPa
Temperaturbeständigkeit	Kategorie 2: temperaturbeständig
Alkalibeständigkeit	Kategorie 2: alkalibeständig

Eigenschaften des Produkts:

Nutzungsdauer	25 Jahre
Brandverhalten nach EN 13501-1	Klasse E
Aussage zu gefährlichen Stoffen	siehe Abschnitt 3.2
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (23 °C – 75/100 % r.h.)	
Aso-Unigrund-D	$s_D \approx 44$ m, $\mu = 4150$
Aso-Unigrund-GE/K	$s_D \approx 9.0$ m, $\mu = 840$
Aso-Unigrund-S	$s_D \approx 6.8$ m, $\mu = 650$
Wasserdicht nach EN 13967	wasserdicht
Kratzfestigkeit	nicht relevant nach ETAG 022-1
Verschleißfestigkeit	nicht relevant nach ETAG 022-1
Reinigungsfähigkeit	nicht relevant nach ETAG 022-1
Verarbeitbarkeit	anwendbar

**SANIFLEX-EU**  
Schomburg GmbH

**Systemaufbau, Stufen der Nutzungskategorien und Eigenschaften des Produkts**

Anhang A1