

TYPE K2			TYPE K4			TYPE K6			TYPE K8																														
												Oberpfahl																											
												CPG-Kupplung																											
												CPG-Kupplung																											
												Unterpfahl																											
												gekoppelte Kupplungs- hälften																											
<u>Wesentliche Merkmale</u>															<u>Leistung</u>																								
Widerstandsfähigkeit der EN 12794 Pfahlkupplungen															Klasse 1																								
Widerstandsfähigkeit der EN 12764 Pfahlschuhe															keine Leistung bewertet																								
Stabilität und Steifigkeit der EN 12794 Pfahlkupplungen															Klasse A																								
Maßtoleranzen															Anhang A2 bis A4																								
Dauerschwingbeanspruchung EAD, Abschnitt. 2.2.1.5															Spannungsbereich $\Delta\sigma_{Rsk} = 59 \text{ N/mm}^2$																								
															N*Zyklen = 10 Mio																								
															Spannungsexponent $k_1 = 3,5$																								
															Spannungsexponent $k_2 = 5,0$																								
Brandverhalten 1996/603/EC ¹															Klasse A1																								
1 Amtsblatt European Commuties'/Union L 267, 19.10.1996, p. 23-26																																							
Pfahlkupplungen für Stahlbetonrammpfähle System "CPG"																														Anhang A1									
Produkt, Leistung und Klassifikation																																							