



Dargestellt: Gangflügel DIN Unks
Gangflügel DIN rechts spiegelbildlich

T30-1-RS-FSA und T30-2-RS-FSA immer mit absenkbarer
Bodendichtung ausführen und bei Anschluss an Wand bzw.
an bekleidete Stahlbauteile immer beidseitig versiegeln!

Feuerschutz- abschluss	Baurichtmaß BRM mm		Rahmenaußenmaß RAM mm		Lichter Durchgang LD mm		Öffnungsbreite Gangflügel GB Breite von/bis
	Breite B von/bis	Höhe H von/bis	Breite B von/bis	Höhe H von/bis	Breite B von/bis	Höhe H von/bis	
T30-1-(RS)-FSA	895 bis 1580	1870 bis 3040	865 bis 1550	1855 bis 3025	677 bis 1362	1761 bis 2931	-
T30-1-(RS)-FSA mit Oberteil	895 bis 1580	1990 bis 3965	865 bis 1550	1975 bis 3950	677 bis 1362	1761 bis 2931	-
T30-1-(RS)-FSA mit Seitenteil(en)	1005 bis 3530	1870 bis 3040	985 bis 3500	1855 bis 3025	677 bis 1362	1761 bis 2931	-
T30-1-(RS)-FSA mit Ober- und Seitenteil(en)	1005 bis 3530	1990 bis 3515	985 bis 3500	1975 bis 3500	677 bis 1362	1761 bis 2931	-
T30-2-(RS)-FSA	1420 bis 2830	1870 bis 2815	1390 bis 2800	1855 bis 2800	1202 bis 2612	1761 bis 2706	677 bis 1362
T30-2-(RS)-FSA Einbau in Brandschutzverglasung	1420 bis 2830	1870 bis 2815	1390 bis 2800	1855 bis 2800	1202 bis 2612	1761 bis 2706	677 bis 1362
T30-2-(RS)-FSA mit Oberteil	1420 bis 2830	1990 bis 3815	1390 bis 2800	1975 bis 3800	1202 bis 2612	1761 bis 2706	677 bis 1362
T30-2-(RS)-FSA mit Seitenteil(en)	1540 bis 4830	1870 bis 2815	1510 bis 4800	1855 bis 2800	1202 bis 2612	1761 bis 2706	677 bis 1362
T30-2-(RS)-FSA mit Ober- und Seitenteil(en)	1540 bis 4830	1990 bis 3815	1510 bis 4800	1975 bis 3800	1202 bis 2612	1761 bis 2706	677 bis 1362

Bei Verwendung eines Falztreibriegels in zweiflügeligen Türen im Zuge von Rettungswegen steht als Rettungswegbreite nur die Öffnungsbreite des Gangflügels zur Verfügung.

Maße in mm

T 30-1-FSA "MBB 2000" bzw. T 30-1-RS-FSA "MBB 2000" bzw.
T 30-2-FSA "MBB 2000" bzw. T 30-2-RS-FSA "MBB 2000"

Ansicht

Anlage 1